

VILNIUS



PADIDINTO SAUGUMO PATALPOS FUNKCIONAVIMUI REIKALINGI DAIKTAI IR ĮRANGA:

- Jeigu numatytoje patalpoje yra stiklas (pvz. langas, darys su stiklu ir pan.), reikalinga pasiruošti:
 - metalinį arba medinį skydą (metalinis gali būti 2-5 mm, medinis bent 2 cm storio), kuris būtų užmaunamas ant tvirtai prisuktų laikiklių sienoje;
 - apklijuoti stiklus stiklo gaudyklėmis;
 - prie langų pritvirtinti smulkius metalinius tinklelius, kurie reikalui esant galėtų sugaudyti didžiąją dalį stiklo;
 - dengti stiklą baldų (lova ar spinta, tačiau turėtų būti pritvirtinti laikikliai sienoje ir ant baldo, kad uždengus stiklą baldų jis nenuvirstų nuo smūgio);
 - smėlio maišų, kuriais būtų galima uždengti tiek ertmes, tiek susidėti smėlio maišus paremiant stogo konstrukciją ir taip gaunant papildomą atramą;
 - Jeigu patalpoje numatomos tik kėdės – reikalingas didesnis plotas;
- Moduliniai baldai;
- Sausojo tipo klozetas, užpildomas sorbentu arba pjuvenomis;
- Įrankių rinkinys keliui iš priedangos prasivalyti ir nuolaužoms pernešti į vietą, kur jos mažiau trukdys;
- Nešiojami elektros šaltiniai (powerbank'ai, atsarginiai elementai), gesintuvai, pirmosios pagalbos rinkiniai;
- Vandens buteliai su vandeniu;
- Maistas: sausi daaviniai, energetiniai batonėliai, džiovinti vaisiai, riešutai, šokoladas;
- Šiluma: apklotai, miegmaišiai, pagalvės;
- Šviesa: stacionarūs akumuliatoriniai šviestuvai, prožektoriai, žibintai;
- Informacija: mobilaus ryšio antena, radijo imtuvai;
- Higiena: drėgnos servetėlės, popierinis rankšluostis;
- Sanitarija: šiukšlių maišai;
- Kita: vienkartiniai indai.



KĄ DARYTI:

- Susirasti pastato projektą, išsiaiškinkite pastato konstrukcijos tipą, kurios sienos laikančios;
- Pasirinkti tinkamą vietą padidinto saugumo patalpai: atkreipkite dėmesį į laikančias konstrukcijas, atstumą tarp jų, aukšto planavimą;
- Padidinto saugumo patalpai galima pritaikyti kurią nors iš esančių patalpų, geriausiai atitinkančią padidinto saugumo patalpai keliamas rekomendacijas;
- Įrengti oro patekimo, papildomus evakuacijos kelius;
- Pasirūpinti alternatyviais elektros tiekimo šaltiniais (generatorius, UPS, saulės baterijomis);
- Patalpoje pasidėti instrumentų, kurie padėtų išeiti iš patalpos apgriuvus pastatui.

KO NEDARYTI:

- Neatidėti saugios patalpos įrengimo krizės laikotarpiui. Užsiimti tuo dabar;
- Nedaryti padidinto saugumo patalpos arti langų, kad šukės nesužeistų;
- Neįrengti padidinto saugumo patalpos sienų iš lengvų konstrukcijų ir nesirinkti tokios patalpos. Patalpos sienose jokių būdu negali būti stiklinių dalių – langų ar stiklintų durų;
- Neužkrauti patalpos bereikalingais daiktais jeigu naudojate ją kitai paskirčiai, juos turėsite išnešti susidarius krizinei situacijai ar paskelbus oro pavojų.

